pochteca

HOJA DE PRODUCTO

ACTION 800

Solvente desengrasante dielectrico

DESCRIPCION

Action 800 es un producto desengrasante formulado en base a solventes y ha sido diseñado principalmente para eliminar retos de grasa, aceites y polvo de piezas metálicas pequeñas y medianas, mediante acción manual o inmersión. Presenta baja toxicidad y aroma tolerable.

CARACTERISTICAS

- Presenta baja toxicidad. No daña la capa de Ozono.
- No requiere tratamiento especial de desechos.
- Alto poder desengrasante.
- Retardadores de vapor (no deja residuos).
- Aroma tolerable.
- No genera espuma.
- Producto fabricado completamente en Chile

COMPOSICION QUIMICA

Action 800 está formulado principalmente con solventes parafínicos e isoparafínicos. No contiene solventes clorados.

PROPIEDADES FISICO QUIMICA

Apariencia	: Líquido transparente
Color	: Incoloro
Aroma	: Hidrocarbúrico.
Solubilidad en agua	: No es miscible
Densidad (g/cc 25ºC)	: 0.81
Pto. Inflamación	: > 36 a 20°C
Rigidez Dieléctrica	: 34.000 (Volts)

APLICACIONES

Action 800 Se utiliza para la remoción de grasas, aceites hidráulicos de engranajes, hollín de culatas y también para diversas grasas de maquinarias pesadas utilizadas en la industria minera, explotación forestal y otros.

Remueve carbón, polvo, aceite y otros residuos en motores.

pochteca

HOJA DE PRODUCTO

DIRECCIONES DE USO

Aplicar sin diluir mediante pulverizado, chorro, brocha, paño o escobilla. Luego deje secar un par de minutos.

PARA LIMPIEZA MOTORES ELECTRICOS

- Rocíe, cepille o sumerja por algunos minutos.
- Si el motor se va a poner en servicio inmediatamente, seque al aire antes de

DISPOSICION DE RESIDUOS

Disponga de los desechos de acuerdo con las regulaciones locales. Maneje como cualquier solvente.

ADVERTENCIA

La información y recomendaciones anteriormente descritas se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por nuestra Compañía en terreno. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita.

Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, diríjase a la Hoja de Datos de Seguridad del producto. En caso de requerirla, solicítela al (02) 623 1819.

ESCALA RIESGO NFPA



RIESGO DE SALUD 0 - No Dañino 1 - Levemente Dañino 2 - Dañino 3 - Altamente Dañino 4 - Letal	**RIESGO DE ESPECIFICOS** OX - Agente Oxidante ACID - Acido ALK - Alcalino COR - Corrosivo W - Reactivo con Agua
RIESGO DE INFLAMACION 0 - No Inflamable 1 - Sobre 100 ºC 2 - Sobre 40 ºC 3 - Sobre 25 ºC 4 - Bajo 25ºC	**RIESGO DE REACTIVIDAD** 0 - Nulo 1 - Inestable al Calor 2 - Reactivo al Calor 3 - Reactivo al Calor e Impactos 4 - Altamente Explosivo